

Krystal Salt



Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg
+45 70 40 42 22 • info@filter-online.com
filter-online.com

En del af House of Filtration



Fordele ved krystalsalt

Der er mange fordele ved at anvende krystalsalt til dit blødgøringsanlæg:

- Du får ultrablødt vand
- Ingen tilsætningsstoffer
- Krystalsalt er et naturprodukt
- Bedre opløselighed
- Har en høj renhed
- EU EN973A - Fødevaregodkendt
- Kan anvendes til alle typer anlæg
- Krystalsalt indeholder ikke bindemiddel og klumper derfor ikke sammen.

Salt til blødgøringsanlæg

For at et blødgøringsanlæg skal fungere, så kræver det primært én ting; Salt

Filter-Online anbefaler krystalsalt, da det har en lang række fordele, i forhold til andre typer af salt, der ofte indeholder bindemiddel.

Krystalsalt er fint raffineret og er udviklet specielt til blødgøringsanlæg.

Fås i 10 - 15 & 25 kg. poser.



Beskrivelse

Saltkrystaller til blødgøringsanlæg til regenerering af ionbytterharpikser. SOFT-SEL® CRYSTALS 5-15 er et meget rent raffineret salt og er udviklet specielt til blødgøring af vand til konsum og vand brugt i fødevarerindustrien. Til brug i både husholdnings- og industriapparater.

Kemisk sammensætning	
NaCl	≥99,8%
H ₂ O	<0,1%
Ca	<0,06%
Mg	≤0,03%
uopløselige stoffer	<0,01%
Zn	<2ppm
Cr	<1ppm
Ni	<1ppm
As	<0,5ppm
Cd	<0,5ppm
Cu	<0,5ppm
Pb	<0,1ppm
Hg	<0,1ppm
Tilsætningsstoffer	ingen

Fysisk sammensætning		
Kornstørrelse (1)	min.	max.
< 2000 µm	0%	5%
2000 - 5000 µm	0%	5%
5000 - 16000 µm	70%	100%
> 16000 µm	0%	5%
> 20000 µm	0%	1%
Bulkdensitet(2)	<1ppm	
(1) kornstørrelsesanalysen udføres i henhold til ISO 13322-2:2006 med Sympatec Qicpic Particle Analyzer		
(2) volgens EN1097-3		



LOVGIVNING • FORURENDE • URENHEDER

opfylder den europæiske standard EN 973 type A for regenereringssalt til ionbyttere • er registreret på ECHA's artikel 95-liste og overholder den europæiske biocidlovgivning BPR 528/2012 EU • er noticeret i Belgien som forløber for in situ-generering af aktivt klor, registreringsnummer NOTIF1032, der er egnet til brug i husholdningsapparater og bløde apparater • egnet til brug i husholdningsapparater og drikkevand • fødevarerindustrien • produktionsfaciliteter er i overensstemmelse med hygiejniske krav til fremstilling af råvarer til fødevarerindustrien (852/2004/EF) • fri for fremmede og skadelige elementer • specifikationer er baseret på interne og eksterne kvalitetskontroller • det er fortsat brugerens ansvar at udføre en indgangsinspektion og kontrollere produktets egnethed til den påtænkte anvendelse

KVALITET

i overensstemmelse med EN 973 TYPE A EN16401 EN14805 type 2
i overensstemmelse med den europæiske biocidforordning BPR 528/2012 EU (BE-REG-01111)

| 30+ °dH



18-20 °dH



18-20 °dH



<4 °dH |

Vandværksvand

Blødgjort hjem

Hårdhedsgrader i dH

- under 4 (meget blødt)
- 4 - 8 (blødt)
- 8 - 12 (middelhårdt)
- 12 - 18 (temmeligt hårdt)
- 18 - 24 (hårdt)
- 24 - 30 (meget hårdt)
- over 30 (særlig hårdt)

